

Vzájemná kompatibilita kotlů a regulační techniky



Typ	Provedení	Rozsah nastavení kW	Regulační technika																							
			Prostorové termostaty									Ekvitermní regulace							Příslušenství ke kotli							
			VRT 40	VRT 390	VRT 392 (N)	VRT 392f (N*)	calorMATIC 330	calorMATIC 340 f	calorMATIC 360	calorMATIC 360f	VRC 410 s	VRC 420 s	calorMATIC 400	calorMATIC 430 (N)	calorMATIC 430f (N*)	calorMATIC 630	calorMATIC 630/2 (N)	VR 30	VR 32	1 z 5 / 6 ze 6	2 ze 7					
pro	atmoTOP	VUW 200-3	kombi	7,8 - 20,0	☺	☺	-	-	☺	☺	-	-	-	☺	☺	-	-	-	☺	☺	●	-	●	-		
		VUW 240-3	kombi	9,1 - 24,0	☺	☺	-	-	☺	☺	-	-	-	☺	☺	-	-	-	☺	☺	●	-	●	-		
	atmoTEC (N)	VUW 200/3-3	kombi	7,7 - 20,0	☺	-	☺	☺	☺	-	☺	☺	-	-	☺	☺	-	-	☺	☺	-	●	-	-	●	
		VUW 240/3-3	kombi	9,6 - 24,0	☺	-	☺	☺	☺	-	☺	☺	-	-	☺	☺	-	-	☺	☺	-	●	-	-	●	
	turboTOP	VUW 202-3	kombi	7,7 - 20,0	☺	☺	-	-	☺	☺	-	-	-	☺	☺	-	-	-	☺	☺	●	-	●	-	-	
		VUW 242-3	kombi	8,9 - 24,0	☺	☺	-	-	☺	☺	-	-	-	☺	☺	-	-	-	☺	☺	●	-	●	-	-	
	turboTEC (N)	VUW 242/3-3	kombi	8,1 - 24,0	☺	-	☺	☺	☺	-	☺	☺	-	-	☺	☺	-	-	☺	☺	-	●	-	-	●	
	plus	atmoTOP	VU 200-5	vytápění	7,8 - 20,0	☺	☺	-	-	☺	☺	-	-	-	☺	☺	-	-	-	☺	☺	●	-	●	-	
			VU 240-5	vytápění	9,1 - 24,0	☺	☺	-	-	☺	☺	-	-	-	☺	☺	-	-	-	☺	☺	●	-	●	-	-
			VU 280-5	vytápění	10,7 - 28,0	☺	☺	-	-	☺	☺	-	-	-	☺	☺	-	-	-	☺	☺	●	-	●	-	-
VUW 200-5			kombi	7,8 - 20,0	☺	☺	-	-	☺	☺	-	-	-	☺	☺	-	-	-	☺	☺	●	-	●	-	-	
VUW 240-5			kombi	9,1 - 24,0	☺	☺	-	-	☺	☺	-	-	-	☺	☺	-	-	-	☺	☺	●	-	●	-	-	
VUW 280-5			kombi	10,7 - 28,0	☺	☺	-	-	☺	☺	-	-	-	☺	☺	-	-	-	☺	☺	●	-	●	-	-	
atmoTEC (N)		VU 120/3-5	vytápění	6,4 - 12,0	☺	-	☺	☺	☺	-	☺	☺	-	-	☺	☺	-	-	☺	☺	-	●	-	-	●	
		VU 200/3-5	vytápění	7,7 - 20,0	☺	-	☺	☺	☺	-	☺	☺	-	-	☺	☺	-	-	☺	☺	-	●	-	-	●	
		VU 240/3-5	vytápění	9,6 - 24,0	☺	-	☺	☺	☺	-	☺	☺	-	-	☺	☺	-	-	☺	☺	-	●	-	-	●	
		VU 280/3-5	vytápění	10,9 - 28,0	☺	-	☺	☺	☺	-	☺	☺	-	-	☺	☺	-	-	☺	☺	-	●	-	-	●	
		VUW 200/3-5	kombi	7,7 - 20,0	☺	-	☺	☺	☺	-	☺	☺	-	-	☺	☺	-	-	☺	☺	-	●	-	-	●	
		VUW 240/3-5	kombi	9,6 - 24,0	☺	-	☺	☺	☺	-	☺	☺	-	-	☺	☺	-	-	☺	☺	-	●	-	-	●	
turboTOP		VU 122-5	vytápění	6,3 - 12,0	☺	☺	-	-	☺	☺	-	-	-	☺	☺	-	-	-	☺	☺	●	-	●	-	-	
		VU 202-5	vytápění	7,7 - 20,0	☺	☺	-	-	☺	☺	-	-	-	☺	☺	-	-	-	☺	☺	●	-	●	-	-	
		VU 242-5	vytápění	8,9 - 24,0	☺	☺	-	-	☺	☺	-	-	-	☺	☺	-	-	-	☺	☺	●	-	●	-	-	
		VU 282-5	vytápění	10,4 - 28,0	☺	☺	-	-	☺	☺	-	-	-	☺	☺	-	-	-	☺	☺	●	-	●	-	-	
		VUW 202-5	kombi	7,7 - 20,0	☺	☺	-	-	☺	☺	-	-	-	☺	☺	-	-	-	☺	☺	●	-	●	-	-	
		VUW 242-5	kombi	8,9 - 24,0	☺	☺	-	-	☺	☺	-	-	-	☺	☺	-	-	-	☺	☺	●	-	●	-	-	
		VUW 282-5	kombi	10,4 - 28,0	☺	☺	-	-	☺	☺	-	-	-	☺	☺	-	-	-	☺	☺	●	-	●	-	-	
		VUW 282-5	kombi	10,4 - 28,0	☺	☺	-	-	☺	☺	-	-	-	☺	☺	-	-	-	☺	☺	●	-	●	-	-	
turboTEC (N)		VU 122/3-5	vytápění	6,4 - 12,0	☺	-	☺	☺	☺	-	☺	☺	-	-	☺	☺	-	-	☺	☺	-	●	-	-	●	
		VU 202/3-5	vytápění	6,8 - 20,0	☺	-	☺	☺	☺	-	☺	☺	-	-	☺	☺	-	-	☺	☺	-	●	-	-	●	
		VU 242/3-5	vytápění	8,1 - 24,0	☺	-	☺	☺	☺	-	☺	☺	-	-	☺	☺	-	-	☺	☺	-	●	-	-	●	
		VU 282/3-5	vytápění	9,5 - 28,0	☺	-	☺	☺	☺	-	☺	☺	-	-	☺	☺	-	-	☺	☺	-	●	-	-	●	
		VUW 202/3-5	kombi	6,8 - 20,0	☺	-	☺	☺	☺	-	☺	☺	-	-	☺	☺	-	-	☺	☺	-	●	-	-	●	
		VUW 242/3-5	kombi	8,1 - 24,0	☺	-	☺	☺	☺	-	☺	☺	-	-	☺	☺	-	-	☺	☺	-	●	-	-	●	
premium		atmoTOP	VU 254/3-7	vytápění	10,0 - 24,0	☺	☺	-	-	☺	☺	-	-	-	☺	☺	-	-	-	☺	☺	●	-	●	-	
			VUW 254/3-7	kombi	10,0 - 24,0	☺	☺	-	-	☺	☺	-	-	-	☺	☺	-	-	-	☺	☺	●	-	●	-	
		turboTOP	VU 255/3-7	vytápění	12,8 - 24,4	☺	☺	-	-	☺	☺	-	-	-	☺	☺	-	-	-	☺	☺	●	-	●	-	
exclusiv		atmoTEC (N)	VU 254/4-7	vytápění	10,0 - 24,0	☺	-	☺	☺	☺	-	☺	☺	-	-	☺	☺	-	-	☺	☺	-	●	-	-	●
	VUW 254/4-7		kombi	10,0 - 24,0	☺	-	☺	☺	☺	-	☺	☺	-	-	☺	☺	-	-	☺	☺	-	●	-	-	●	
	turboTEC (N)	VU 105/4-7	vytápění	6,9 - 10,2	☺	-	☺	☺	☺	-	☺	☺	-	-	☺	☺	-	-	☺	☺	-	●	-	-	●	
aquaPLUS	se zásob.	VUI 242-7	se zásob.	8,0 - 24,0	☺	☺	-	-	☺	☺	-	-	-	☺	☺	-	-	-	☺	☺	●	-	●	-		
		VUI 280-7	se zásob.	10,7 - 28,0	☺	☺	-	-	☺	☺	-	-	-	☺	☺	-	-	-	☺	☺	●	-	●	-		
		VUI 282-7	se zásob.	10,4 - 28,0	☺	☺	-	-	☺	☺	-	-	-	☺	☺	-	-	-	☺	☺	●	-	●	-		
ecoTEC plus	kombi	VUW 236/3-5	vytápění	9,8 - 20,6	☺	-	☺	☺	☺	-	☺	☺	-	-	☺	☺	-	-	☺	☺	-	●	-	-	●	
		VU 126/3-5	vytápění	5,3 - 12,9	☺	-	☺	☺	☺	-	☺	☺	-	-	☺	☺	-	-	☺	☺	-	●	-	-	●	
		VU 186/3-5	vytápění	7,2 - 19,5	☺	-	☺	☺	☺	-	☺	☺	-	-	☺	☺	-	-	☺	☺	-	●	-	-	●	
		VU 246/3-5	vytápění	9,4 - 26,0	☺	-	☺	☺	☺	-	☺	☺	-	-	☺	☺	-	-	☺	☺	-	●	-	-	●	
ecoTEC	VU 466-7	vytápění	13,3 - 47,7	☺	☺	-	-	☺	☺	-	-	-	☺	☺	-	-	-	☺	☺	●	-	●	-			
ecoTEC plus (N)	vytápění	VU 466/4-5	vytápění	13,3 - 47,7	☺	-	☺	☺	☺	-	☺	☺	-	-	☺	☺	-	-	☺	☺	-	●	-	-	●	
		VU 656/4-5	vytápění	14,9 - 69,2	☺	-	☺	☺	☺	-	☺	☺	-	-	☺	☺	-	-	☺	☺	-	●	-	-	●	
ecoCOMPACT	se zásobníkem	VSC 196/2-C 150	se zásobníkem	9,7 - 21,6	☺	-	☺	☺	☺	-	☺	☺	-	-	☺	☺	-	-	☺	☺	-	●	-	-	●	
		VSC 246/2-C 170	se zásobníkem	12,2 - 27,0	☺	-	☺	☺	☺	-	☺	☺	-	-	☺	☺	-	-	☺	☺	-	●	-	-	●	
auroCOMPACT (N)	VSC S 196/2-C 200*	se zásobníkem	6,1- 26,0	☺	-	☺	☺	☺	-	☺	☺	-	-	☺	☺	-	-	☺	☺	-	●	-	-	●		

☺ vhodná kombinace
 ● lze použít
 - nelze použít
 N - nový produkt
 N* - nový produkt od 1.10.2007

VR 61 - modul pro rozšíření 2 regulované větve
 VR 60 - modul směšovacího zařízení k rozšíření o 2 topné větve
 VR 81 - dálkové ovládání pro calorMATIC 430 (f)
 VR 90 - dálkové ovládání pro calorMATIC 630
 VR 40 - modul pro připojení cirkulačního čerpadla pro ohřev TUW
 VR 30 - kaskádový sběrníkový modul pro calorMATIC 630 (závěsné kotle bez sběrníkové elektroniky)
 VR 32 - kaskádový sběrníkový modul pro calorMATIC 630 (závěsné kotle se sběrníkovou elektronikou)

calorMATIC	Příslušenství				
	VR 81	VR 90	VR 61	VR 60	VR 40
630	-	☺	-	☺	-
392	-	-	-	-	☺
392 f	-	-	-	-	☺
430	☺	-	☺	-	☺
430 f	☺	-	☺	-	☺

Vaillant Group Czech s.r.o.
 Chrášťany 188 | 252 19 Chrášťany | Telefon 281 028 011
 Fax 257 950 917 | www.vaillant.cz | vaillant@vaillant.cz

Typ	Regulační technika															
	Prostorové termostaty								Ekvitermní regulace							
	VRT 40	VRT 390	calorMATIC 392 (N)	calorMATIC 392f (N*)	calorMATIC 330	calorMATIC 340 f	calorMATIC 360	calorMATIC 360f	VRC 410 s	VRC 420 s	calorMATIC 400	calorMATIC 430 (N)	calorMATIC 430f (N*)	calorMATIC 630	calorMATIC 630/2 (N)	auroMATIC 620
Týdení program	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Podpora plynulé regulace	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Digitální displej / podsvícený displej	-	●/-	●/●	●/●	●/-	●/-	●/-	●/-	●/●	●/●	●/-	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Přijem časového signálu DCF	-	●*	●*	●*	-	-	-	-	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*
Termická dezinfekce	-	●	●	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Počet regulovaných kotlů	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2 (8)*	2 (8)*	1 (6)*
Počet topných větví	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1 (2)*	1 (2)*	3 (15)*	3 (15)*	2 (15)*
Časový program pro cirkulační čerpadlo	-	●*	●*	●*	-	-	●*	●*	●	●	●	●	●	●	●	●
Funkce pro dovolenou	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Upozornění na nutnost provedení kontroly	-	●	●	●	-	-	-	-	●	●	-	●	●	●	●	●
Možnost továrního nastavení (RESET)	-	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●
Zobrazení venkovní teploty	-	●*	●*	●*	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Rozhraní e-BUS	-	-	●	●	-	-	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●
Provozní napětí (V)	16 - 24	16 - 24	0 - 10	1 - 10	16 - 24	2 x 1.5	0 - 10	2 x 1.5	16 - 24	16 - 24	0 - 10	0 - 10	1 - 10	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Vysoušení podlahového systému	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●
Možnost regulace solárního systému	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Rozměry (šířka, výška, hloubka)	71/75/29	148/85/48	146/97/41	146/97/41	111/81/33	146/97/27	146/97/27	111/81/33	148/85/48	148/85/48	146/97/40	146/97/45	146/97/45	272/292/74	272/292/74	272/292/74
Časový program pro TUV	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Funkce připojení telefonního spínače	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
Bezdrátové připojení	-	-	-	●	-	●	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-

* nutné dodatečné příslušenství
 ● ano
 - ne