



Závěsné tepelné čerpadlo země/voda • geoTHERM VWS 36/4.1

Ideální řešení pro nízkoenergetické a pasivní domy



Vaillant Komfort mého domova

Tepelné čerpadlo geoTHERM VWS 36/4.1

Tepelné čerpadlo geoTHERM VWS 36/4.1 je ideálním a cenově výhodným řešením pro nízkoenergetické a pasivní domy.

- tepelné čerpadlo k zavěšení na zeď
- tepelná energie získaná ze země (zemní vrt, zemní kolektor...)
- řízená vysoce účinná oběhová čerpadla topení a nemrznoucí směsi jsou součástí tepelného čerpadla
- **možnost prodloužení záruky na kompresor na 10 let**

Parametry tepelného čerpadla při B0/W35 ΔT 5 K:

- topný výkon 2,50 kW
- příkon 0,70 kW
- topný faktor (COP) 4,00
- SoundSafeSystem zajišťuje velmi nízkou hlučnost tepelnému čerpadlu geoTHERM do 44 dB (A)
- regulaci celého topného systému zajišťuje ekvitermní regulátor multiMATIC 700

Základní povinné součásti systému:

- 1x tepelné čerpadlo geoTHERM VWS 36/4.1
- 1x VWZ AI VWL X/2 A - řídicí jednotka
- 1x multiMATIC 700- ekvitermní regulace


Volitelné příslušenství pro snadné začlenění do topného systému:

- VWZ MEH 60 (el. topná tyč 6 kW)
- VWZ MEH 61 (hydraulická jednotka obsahující řídicí jednotku VWZ AI VWL X/2 A, el. topnou tyč 6 kW, 3cestný ventil a expanzní nádobu)
- VWZ MPS 40 (vyrovnávací zásobník 35l)

Technická data

geoTHERM VWS 36/4.1

Třída energetické účinnosti pro vytápění



Rozměr výrobku, šířka

440 mm

Rozměr výrobku, výška

720 mm

Rozměr výrobku, hloubka

435 mm

Hmotnost

59 kg

Napájení

230 V / 50 Hz

Jištění, typ B (pomalé)

16 A

Jmenovité průtočné množství ΔT 3 K u B0/W35

600 l/h

Typ chladiva

R 410 A

Topný výkon B0/W35 ΔT 5 K

2,50 kW

Příkon B0/W35 ΔT 5 K

0,70 kW

Vaillant Group Czech s.ro.

Plzeňská 188 ■ 252 19 Chrástky ■ Telefon 281 028 011

www.vaillant.cz ■ vaillant@vaillant.cz